

仕様書

1. 件 名 令和8年度鳥獣被害総合防止対策交付金
事業に係る鳥獣侵入防止柵（電気柵）購入事業
2. 納品場所 鳥取県日野郡日南町阿毘縁大菅、阿毘縁塔の山、福万来尾郷地内の指定場所
3. 業務内容 電気柵一式の調達
(業務の詳細については本仕様書及び設計書を参照のこと)
4. 納入条件等
 - (1) 納品日については、担当者と事前に打ち合わせをし、集落の方が立会できる日程とする。納品場所は、阿毘縁大菅、阿毘縁塔の山、福万来尾郷地内の指定場所に納品すること。
 - (2) 納入期限は10月末（予定）とする。
 - (3) 数量は設計書のとおりとする。
 - (4) 搬入の際には、事故の無いよう十分に配慮すること。
 - (5) この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた時は、発注者と協議のうえ決定するものとする。
5. 見積書の形式等について
 - (1) 見積書は、設計書記載の項目（名称）ごとに「単価」が分かるような形式で作成すること。
 - (2) 運賃等の諸経費は購入する物品に含めるものとし、見積書には運賃等の諸経費は0円として記載するか、または記載しないこと。（設計書を参照）
 - (3) 見積の製品が分かるように、カタログを添付するか、または見積書にメーカー・型番の記載をすること。

6. 電気柵仕様

電気柵器	12V蓄電池を電源とし、ソーラー充電ができる構造であるもの。 ・最大出力9000V以上であること。 ・出力周期は1.5秒以内であること ・設置延長以上の有効柵線距離があること。 ・バッテリーは直接風雨に晒されないようになっていること。 ・ソーラーパネルは本体に対応したものであること。 ・ソーラー及びバッテリーは本体と一体型であってもよい。	
アース	アース棒は長さ30cm以上の鉄製（銅メッキ品）であるもの。 ・3本以上が間隔をあけて設置できる構造であること。	
支柱	直径10mm以上、長さ900mm以上で、FRP樹脂製のもの。 ・打撃部が打撃に耐える構造になっているか、専用のキャップを付属すること。	支柱間隔3.5m毎に1本
柵線固定具	支柱に対応しているもの。 ・支柱一体型、金属製クリップ、樹脂製碍子のいずれかであること。	2段張り
柵線	直径2mm以上で化学繊維と金属線をより合わせたもの。 ・化学繊維は視認性の良い色を使っていること。 ・金属線は6本以上使用していること。	2段張り
ゲート	支柱および柵線固定具に対応したもの。 ・把手部が樹脂製であること。 ・把手内部は柵線に緊張がかけられる構造であること。	2段張り
危険表示板	200×100mm以上で、ポリエチレンまたは耐候性の樹脂被膜があるもの。 ・「きけん」の表記があり、文字がはっきりと視認できること。	100m毎に1枚
ジョイントクランプ (電気柵用ワイヤー 連結具)	ワイヤーΦ2.5mmを接続可能なもの、アンダーグラウンドケーブルの連結に利用	
その他	日本電気さく協議会会員の製品であること。	